

NEVASTANE AW



Indústria
Alimentícia



Lubrificantes para Contato Alimentar Eventual.

APLICAÇÕES

- **NEVASTANE AW** é recomendado para a lubrificação geral na indústria agroalimentícia para instalações hidráulicas de alta pressão, compressores de parafuso, mecanismos lubrificados por névoa de óleo, guias e correntes, e rolamentos funcionando com altas/baixas velocidades.
- Sua fórmula específica à base de óleos brancos e de aditivos selecionados garante um alto nível de proteção a equipamentos submetidos a altas cargas e altas temperaturas.

ESPECIFICAÇÕES

- **NEVASTANE AW** tem conformidade FDA 21 CFR, 178.3570.
- Os óleos **NEVASTANE AW** possuem registro **NSF H1** :
NEVASTANE AW 22: No 146880 NEVASTANE AW 32: No 146881
NEVASTANE AW 46: No 146882 NEVASTANE AW 68: No 146883Os
óleos **NEVASTANE AW** possuem certificação **Kosher, Halal e ISO 21469**.
- Especificação internacional: ISO 6743-4HM.

VANTAGENS

- **NEVASTANE AW** é recomendado para a lubrificação em indústrias onde se exija lubrificante apto ao contato alimentar fortuito. Prolonga a vida útil das peças reduzindo o problema de contaminação conforme a exigência do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).
- Excelente proteção anticorrosiva e antidesgaste.
- Miscível com fluidos minerais.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE AW			
			22	32	46	68
Aspecto	Visual	-	Líquido claro e límpido			
Cor	ISO 2049	-	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 1
Densidade @ 15°C	ISO 12185	-	856	860	863	866
Viscosidade cinemática @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	22	32	46	68
Viscosidade cinemática @ 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	4,5	5,7	7,0	8,9
Índice de Viscosidade (VI)	ISO 3104	-	108	112	107	105
Ponto fulgor V.A.	ISO 2592	°C	173	180	206	194

* As características típicas são fornecidas a título indicativo

Recomendações:

- Armazene o produto em temperatura ambiente
- Evite expor o produto a temperaturas acima de 35 ° C
- Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabricação (fechado).

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.

Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local ou no <https://sdstotalms.total.com>



ELABORAÇÃO: **Ronan Oliveira**

ANÁLISE /APROVAÇÃO: **Denise Novaes**

Rev.: **06**

DATA: **17/02/21**