

NEVASTANE SH



Indústria
agroalimentícia



Lubrificantes hidráulicos, pneumáticos e para compressores.
Óleos Sintéticos PAO para Contato Alimentar Eventual

APLICAÇÕES

- Os óleos **NEVASTANE SH** são recomendados para a lubrificação na indústria agroalimentícia para aplicação em compressores de ar, bombas de vácuo e sistemas hidráulicos operando particularmente em baixas temperaturas.
- É uma gama 100% sintética, baseada em PAO, oferecem níveis de desempenho e de proteção excepcionais, prolongando a vida útil dos equipamentos lubrificados.

ESPECIFICAÇÕES

- Sua composição está em conformidade com a legislação americana FDA 21 CFR 178.3570
- Os óleos **NEVASTANE SH** possuem registro **NSF H1**:
NEVASTANE SH 32: No 147292 NEVASTANE SH 46: No 147293
NEVASTANE SH 68: No 147294 NEVASTANE SH 100: No 147295
- Os óleos **NEVASTANE SH** possuem certificação **Kosher, Halal** e **ISO 21469**.
- Especificações internacionais: ISO 6743-4HV.

VANTAGENS

- NEVASTANE SH** é recomendado para a lubrificação em indústrias onde se exija lubrificante apto ao contato alimentar fortuito. Prolonga a vida útil das peças reduzindo o problema de contaminação conforme a exigência do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).
- Formulação 100% sintética.
- Ampla faixa de temperatura de operação.
- Extensão significativa dos intervalos de troca de óleo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE SH			
			32	46	68	100
Aspecto	Visual	-	Líquido claro e límpido			
Cor	ISO 2049	-	< 1	< 1	< 1	< 1
Densidade @ 15°C	ISO 12185	-	835	837	848	849
Viscosidade cinemática @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32	46	68	100
Viscosidade cinemática @ 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	6,1	7,9	10,8	14,7
Índice de Viscosidade (VI)	ISO 3104	-	135	135	140	145
Ponto Fulgor V.A.	ISO 2592	°C	245	260	260	260
Ponto de Fluidez	ISO 3016	°C	- 51	- 48	- 42	- 39

* As características típicas são fornecidas a título indicativo

Recomendações:

- Armazene o produto em temperatura ambiente
- Evite expor o produto a temperaturas acima de 35 ° C
- Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabricação (fechado).

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.

Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local o no WWW.quickfds.com



ELABORAÇÃO: **Ronan Oliveira**

ANÁLISE /APROVAÇÃO: **Denise Novaes**

Rev.: **06**

DATA: **18/01/21**