

# NEVASTANE HD2T



Indústria  
agroalimentícia



Graxa de Extrema Pressão de Complexo de Alumínio e PTFE para Contato Alimentar Eventual.

## APLICAÇÕES

- **NEVASTANE HD2T** é uma graxa de múltiplas aplicações de extrema pressão e alta adesividade.
- **NEVASTANE HD2T** é composta por sabão de complexo de alumínio e contém PTFE.
- **NEVASTANE HD2T** é recomendada para a lubrificação de vários componentes sob condições severas na indústria alimentícia (particularmente na presença de água): mancais com alta carga, máquinas envasadoras de bebidas, seladoras, recravadeiras de latas...
- **NEVASTANE HD2T** oferece uma grande faixa de utilização: -20°C to +150°C.

## ESPECIFICAÇÕES

- A composição da **NEVASTANE HD2T** está em conformidade com FDA 21 CFR, 178.3570.
- **NEVASTANE HD2T** é cadastrada na **NSF H1**: No 137924.
- **NEVASTANE HD2T** tem certificação **Kosher, Halal e ISO 21469**.
- ISO 6743-9: L-XDDHB2      DIN 51502: KP2N-20.

## VANTAGENS

- **NEVASTANE HD2T** aumenta a vida útil dos equipamentos reduzindo os riscos de contaminação como exigido pelo método HACCP.
- Excepcional adesividade em superfícies metálicas.
- Excelente resistência à lavagem por água.
- Excelente proteção contra a corrosão.
- Características superiores de extrema pressão.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE HD2T
Espessante	-	-	Complexo de Alumínio
Cor	Visual	-	Bege
Aparência	Visual	-	Graxa lisa, homogênea, Ligeiramente pegajosa
Grau NLGI	ASTM D 217	grau	2
Faixa de Utilização	-	°C	de -20°C até +150°C
Penetração Trabalhada a 25° C	ASTM D 217	0,1 mm	265 - 295
Teste 4 Esferas EP-soldagem	ASTM D 2596	kgf	315
Corrosão ao cobre	ASTM D 4048	-	1a
Ponto de gota	IP 396 /NF T 60102C	°C	> 240
Resistência à água pulverizada	ASTM D 4049	%	12
Natureza do Óleo Básico	-	-	Óleo Branco (com polímeros)
Viscosidade cinemática a 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	130

\*As características típicas são fornecidas a título indicativo

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.

Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local o no <https://sds.totalms.total.com>



ELABORAÇÃO: Ronan Oliveira

ANÁLISE /APROVAÇÃO: Denise Novaes

Rev.: 06

DATA: 17/02/21