

901 - Graxa Líquida alimentícia NSF H1

Graxa sintética em spray, aditivada com PTFE, com ótima capilaridade, lubrificação, resistência à água e proteção contra corrosão. Por ter alto poder de penetração é indicado para lubrificação de correntes, especialmente em períodos mais extensos.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
143 156



Benefícios

- ✓ Atóxico, isento de solventes, corantes e aromas.
- ✓ Livre de *n-hexano*
- ✓ Alta resistência à água, inclusive água salgada
- ✓ Alta capacidade de redução de atrito e desgaste
- ✓ Mantém a estabilidade sob temperaturas baixas e altas (-40°C até +200°C)
- ✓ Graxa grau alimentício com Registro NSF H1, para contato incidental com alimento. Também tem certificação Kosher e Halal.

Aplicações

- ✓ Graxa multiuso para lubrificação nas indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica de:
- ✓ Todas as peças móveis, como mancais deslizantes e guias
- ✓ Excelente para correntes, com alta capacidade de penetração em pinos e elos, o que garante a lubrificação do mecanismo.
- ✓ Juntas e outros pontos de deslizamento

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique o spray uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Incolor	-	-
Densidade, 20°C:	0,855	g/cm ³	DIN 51757
Ponto de Fulgor:	-80	°C	ASTM D 56
Odor:	Característico	-	-
Solubilidade de água:	insolúvel	-	-
Óleo base:	Sintético	-	-
Viscosidade à 40°C:	50	mm ² /s	DIN 53019
Viscosidade cinemática:	> 20,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Ponto de ebulição inicial:	-42	°C	-
Ponto de gota:	270	°C	-
Temperatura de trabalho:	-40 à 200	°C	-
Consistência:	2	NLGI	-
Espessante:	Complexo Sulfonato de Calcio	-	-
Penetração trabalhada:	265-295	0,1 mm	DIN ISO 2137
Resistência à água:	90°C/3h/0	0	0