

TUNPRO TR

Lubrificante seco sintético de alto desempenho com lubrificantes sólidos.



Nonfood Compounds
Program Listed H2
152115

Benefícios

- ✓ Excelente aderência.
- ✓ Para lubrificação de alta velocidade sem gotejamento ou vazamento.
- ✓ Não adere poeira e nem sujeira.
- ✓ Excelente proteção contra corrosão para uma longa vida útil dos componentes, mesmo sob condições adversas
- ✓ Graxa grau alimentício com Registro NSF H2. Também tem certificação Kosher e Halal.

Aplicações

- ✓ Para lubrificação de todas as superfícies deslizantes, eixos estriados, fusos, guias, correntes transportadoras e rodas dentadas, especialmente em um ambiente com muito pó.

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique o spray uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Bege	-	Visual
Densidade, 20°C:	717	Kg/m3	DIN 51757
Ponto de Fulgor:	<0	°C	ASTM D 56
Viscosidade à 40°C:	>4	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Ponto de gota:	125	°C	DIN ISO 2176