

TUNFLUID TAC 2000

Lubrificante adesivo multiuso de alto desempenho para indústria alimentícia, com aprovação NSF H1. Resistência a alta pressão com filme lubrificante protege contra o desgaste e a corrosão.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
127880

Benefícios

- ✓ Atóxico, isento de solventes, corantes e aromas.
- ✓ Alta resistência à água, inclusive água salgada
- ✓ Excelente efeito adesivo que garante resistência a influências do ambiente
- ✓ Boa fluidez para penetrar em áreas de difícil acesso
- ✓ Boas propriedades de lubrificação devido a aditivos anti-desgaste
- ✓ Resistente a altas pressões e temperaturas
- ✓ Resistente a água doce e salgada
- ✓ Boas propriedades de amortecimento
- ✓ Sem silicone, resinas e ácidos
- ✓ Graxa grau alimentício com Registro NSF H1, para contato incidental com alimento. Também tem certificação Kosher e Halal.

Aplicações

- ✓ Spray multiuso para lubrificação nas indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica de:
- ✓ Para lubrificação de amortecedores, alavancas, dispositivos de travamento, engrenagens, guias, fusos e correntes
- ✓ Peças metálicas móveis como juntas, dobradiças, peças deslizantes, batentes, trilhos deslizantes

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique o spray uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Incolor	-	Visual
Densidade, 20°C:	816	Kg/m3	ISO 3675
Ponto de Fulgor:	< -20	°C	DIN EN ISO 2592
Óleo base:	Sintético	-	-
Temperatura de trabalho:	-6 a 200	°C	-
Ponto de fluidez:	< -6	°C	DIN ISO 3016
Viscosidade à 20°C:	2000	mm2/s	DIN EN ISO 3104
Tempo para esvaziamento com fluxo contínuo; 4mm:	17,5	s	DIN EN ISO 2431