

TUNPAS CU

Pasta de montagem à base de cobre, para altas temperaturas, com proteção contra tribocorrosão.

Benefícios

- ✓ Evita a tribocorrosão.
- ✓ Lubrifica e separa bem as peças, prevenindo travamentos no momento da desmontagem.
- ✓ Suporta altas temperaturas e cargas de pressão.

Aplicações

- ✓ Montagem de parafusos, plugues, flanges, evitando soldagem e/ou colagem das peças.
- ✓ Em caldeiras, motores, turbinas, aparelhos, conexões, flanges e dutos de gases de escape.
- ✓ Instalações químicas e petroquímicas, refinarias, instalações cerâmicas, de vidro e metalúrgicas, instalações de secagem e fornos.

Instruções

Antes do primeiro ou do novo enchimento, limpe as superfícies, por exemplo com 915 - TUNSOLVE, e deixe-as secar.
Disponível na embalagem de 1 kg.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Cor:	Cobre metálico	-	Visual
Temperatura de trabalho:	-35 a 1100	°C	-
Consistência:	2	NLGI	DIN 51818
Ponto de gota:	Não	°C	DIN ISO 2176
Espessante:	Inorgânico	-	-
Óleo base:	Óleo Sintético	-	-
SKF Emcor teste (corrosão ao aço)	0-0	-	ISO 11007
Densidade, 20°C:	1270	Kg/m3	Local
Viscosidade do óleo Base à 40°C:	110	mm2/s	DIN EN ISO 3104
Tipo Sólido:	pigmentos de metal	-	-
Penetração:	265-295	mm-1	DIN ISO 2137
Resistencia a água:	0-90	-	DIN 51807