

TUNPAS BRCU

Pasta de cobre para lubrificação e separação de superfícies em altas temperaturas.

Benefícios

- ✓ Evita a tribocorrosão.
- ✓ Lubrifica e separa bem as peças, prevenindo travamentos no momento da desmontagem.
- ✓ Suporta altas temperaturas e cargas de pressão.

Aplicações

- ✓ Montagem de parafusos, plugues, flanges, evitando soldagem e/ou colagem das peças.
- ✓ Em caldeiras, motores, turbinas, aparelhos, conexões, flanges e dutos de gases de escape.
- ✓ Instalações químicas e petroquímicas, refinarias, instalações cerâmicas, de vidro e metalúrgicas, instalações de secagem e fornos.

Instruções

Antes do primeiro ou do novo enchimento, limpe as superfícies, por exemplo com 915 - TUNSOLVE, e deixe-as secar.
Disponível na embalagem de 1 kg.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Cor:	Castanho	-	Visual
Temperatura de trabalho:	-10 a 1100	°C	0
Consistência:	2	NLGI	ASTM D217
Ponto de gota:	>309	°C	ASTM D2265
Espessante:	Argila	-	-
Óleo base:	Mineral	-	-
SKF Emcor teste (corrosão ao aço)	-	-	-
Penetração não trabalhada:	282	-	ASTM D217
Penetração trabalhada (60x):	278	-	ASTM D217
Viscosidade óleo básico 40°C:	85	cSt	ASTM D445
Estrutura:	Lisa	-	Visual