

TUNPAS WP

Pasta de montagem branca aderente, para altas temperaturas, com proteção contra tribocorrosão.

Benefícios

- ✓ Evita a tribocorrosão.
- ✓ Lubrifica e separa bem as peças, prevenindo travamentos no momento da desmontagem.
- ✓ Suporta altas temperaturas e cargas de pressão.

Área de aplicação

- ✓ Montagem de parafusos, plugues, flanges, evitando soldagem e/ou colagem das peças.
- ✓ Em caldeiras, motores, turbinas, aparelhos, conexões, flanges e dutos de gases de escape.
- ✓ Instalações químicas e petroquímicas, refinarias, instalações cerâmicas, de vidro e metalúrgicas, instalações de secagem e fornos.

Instruções

Antes do primeiro ou do novo enchimento, limpe as superfícies, por exemplo com 915 - TUNSOLVE, e deixe-as secar.
Disponível na embalagem de 100 gramas.

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Cor:	Branco	-	Visual
Temperatura de trabalho:	-30 a 1450	°C	-
Consistência:	2	NLGI	DIN 51818
Ponto de gota:	não há	°C	DIN ISO 2176
Espessante:	Inorgânico	-	-
Óleo base:	Sintético	-	-
SKF Emscor teste (corrosão ao aço)	1/1	-	DIN 51811
Densidade, 20°C:	1,2	g/cm ³	Local
Resistência a água:	1-90	-	DIN 51807-1
Teste quatro esferas de desgaste, 300N/1h:	0,8	mm	DIN 51350-5
Coefficiente de fricção (montagem de pressão) / condições:	0,14	μ	ISO 16047
Condições/coeficiente de fricção (teste de parafuso):	0,12	μ	ISO 16047