

TUNRPO Z

Lubrificante especial para cabos de aço, resistente à pressão e com proteção contra corrosão.

Benefícios

- ✓ Alta proteção contra corrosão e excelente aderência
- ✓ Ótima proteção contra o envelhecimento e o desgaste
- ✓ Resiste alta pressão
- ✓ Para temperaturas entre -25°C e 120°C

Aplicações

- ✓ Cabos de aço
- ✓ Cremalheiras, engrenagens, mesas giratórias altamente tensionadas

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique o spray uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml

Dados de análise

Com solvente

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Marrom escuro	-	Visual
Densidade, 20°C:	860	Kg/m3	DIN 51757
Ponto de Fulgor:	-4	°C	ASTM D 56
Odor:	Característico	-	-
Viscosidade (4mm Ford beaker):	15	s	DIN EN ISO 2431
Temperatura de trabalho:	-25 à 120	°C	-

Sem solvente

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Cor:	Marrom escuro	-	Visual
Densidade, 20°C:	980	Kg/m3	DIN 51757
Ponto de Fulgor:	≥300	°C	ASTM D 56
Temperatura de trabalho:	-25 à 120	°C	DIN ISO 2592