

101 - Graxa Líquida

Graxa líquida mineral com PTFE para componentes móveis de metal. Protege contra corrosão e tem alta capacidade de capilaridade. Para temperaturas de -40°C a + 150°C.

Benefícios

- ✓ Alta fluidez e boa capacidade de penetração
- ✓ Reduz fricção, desgaste e tem boa resistência à água
- ✓ Baixa taxa de agregação de poeira e não deixa resíduo resinoso na peça onde é aplicado.

Aplicações

- ✓ Lubrificação de longa duração de partes metálicas sujeitas a atrito e cargas de média e alta intensidade
- ✓ Correntes, engrenagens, rolamentos, pistões, guias, etc.

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique a graxa líquida uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml

Dados de análise

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Incolor	-	-
Densidade, 20°C:	0,9	g/cm ³	DIN 51757
Ponto de Fulgor:	-80	°C	ASTM D 56
Odor:	Característico	-	-
Solubilidade de água:	insolúvel	-	-
Óleo base:	Mineral	-	-
Viscosidade à 40°C:	110	mm ² /s	DIN 53019
Viscosidade cinemática:	< 7	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Ponto de gota:	180	°C	-
Temperatura de trabalho:	-40 à 150	°C	-
Consistência:	2	NLGI	DIN 51818
Espessante:	Sabão de Lítio	-	-
Penetração trabalhada:	265-295	0,1 mm	DIN ISO 2137
Resistência à água:	90	°C/3h/1	DIN 51807-1